

# TERMINAL GROUP

## Symmetrical Seals (Piston-/Rod Seals)

Profile	Type	Standard material	Pressure (bar)	Temperature (°C)	Surface speed (m/sec)
	PRS06	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	PRS06A	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	PRS06B	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	PRS06C	PU NBR	400 160	-30 to 105 -25 to 100	0.5
	PRS06D	PU PTFE	400	-30 to 105 -200 to 260	0.5
	PRS06E	PU PTFE	400	-30 to 105 -200 to 260	0.5
	PRS07	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	PRS10SP	PU FPM POM	-	-30 to 105 -20 to 210 -60 to 100	-
	PRS11	PU FPM POM	-	-30 to 105 -20 to 210 -60 to 100	-
	PRS13	PU FPM POM	-	-30 to 105 -20 to 210 -60 to 100	-
	PRS14	PU FPM POM	-	-30 to 105 -20 to 210 -60 to 100	-
	PRS18	PU/NBR	400	-25 to 100	0.5
	PRS19B	PTFE/Helicoil Spring	160	-60 to 200	15
	PRS19C	PU PTFE	200	-30 to 105 -200 to 260	1
	PRS19D	PU PTFE	160	-30 to 105 -200 to 260	5
	PRS22	PU/POM NBR/POM FPM/PTFE-F	400 160 160	-30 to 100 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PRS99	PU NBR FPM	400 160 160	-30 to 105 -25 to 100 -20 to 210	0.5
	PRS10-12	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 to 100 -25 to 100	0.5
	PRS13-15	PU/POM NBR/POM	500 250	-30 to 100 -25 to 100	0.5

หมายเหตุ : ค่าที่กำหนดนี้เป็นคุณสมบัติสูงสุดของวัสดุแต่ละชนิด และนำไปใช้เพื่อคำนวณในการใช้งานจริง

NOTE : These indicated specifications are presented the maximum values of each material



บริษัท เทอร์มินอลซีล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
TERMINALSEAL AND SERVICE CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ : 49/151 ม.12 ถ.ประดิษฐ์มนูญธรรม แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230  
terminalseal@terminalseal.com , www.terminalseal.com , Tel +66 (0) 2942-9979



บริษัท เทอร์มินอล แมชชีนเวิร์ค จำกัด  
TERMINAL MACHINEWORK CO.,LTD.

โรงงาน : 80 ซ.หนองระแหง 4 ถ.พืชรามรุทร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510  
tmw@terminalseal.com , www.terminalmachinework.com , Tel +66 (0) 2994-3808-9



บริษัท ที.เอ็ม.จี. รันเนอร์พาร์ท จำกัด  
T.M.G. RUBBERPART CO.,LTD.

โรงงาน : 227/9-10 หมู่ 5 ถนนปากคาด-โซ่พิสัย ต.โพนพิสัย อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ  
tmg@tmgrubberpart.com , www.tmgrubberpart.com , Tel +66(0) 42-404-089